



Verkehrszeichenplan (B I / 18a)

Sperrung einer Straße
Sackgassenregelung
einschließlich Gehweg

Ggf. Einrichtung einer Umleitung

Die Beschilderung ist nach den örtlichen Erfordernissen anzupassen

Vollsperrung(Fahrbahn):

Rechtwinklige Querabspernung(Abbildung)

Absperrschranke: H = 250 mm

Warnleuchten: WL 1 - rot / Dauerlicht, min. 5 Stck.
Querabstand max. 1 m

Längsabspernung zum Gehweg:

Absperrschranke: H = mind. 100 mm

Warnleuchten: WL 2 oder WL 8 - gelb

Längsabstand: max. 10 m

Ggf. zusätzlich Tastleisten

Aufstellhöhe der Verkehrszeichen (Unterkante):

Auf Radwegen min. 2,20 m

Auf Gehwegen min. 2,00 m

Auf Seitenstreifen min. 1,50 m

Bei Bedarf Änderungen/Ergänzungen
skizzieren und nicht zutreffendes streichen.

Genehmigungsvermerk des Behörde
Made in Metern

Reg.-Nr.: 2020B00085 Blatt: 1

Baubeginn: 29.06.2020

Bauende: 03.07.2020

Ortsteil:

Ort, Straße: Niederdorf
Höfeweg

Firma: Stephan Weinrich